

FIRE DELETE

Estintore nebulizzatore - 400 ml

Manuale utente



FIRE DELETE

Estintore nebulizzatore - 400 ml



1° passo
Togliere il tappo



2° passo
Agitare l'erogatore



3° passo
Premere l'ugello di nebulizzazione e puntarlo verso la radice del fuoco

Estinguendo incendi di grasso, olio e impianti e dispositivi elettrici si raccomanda di mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 m.

FIRE DELETE

Estintore nebulizzatore - 400 ml

Campo d'applicazione

L'estintore nebulizzatore Fire Delete viene utilizzato per l'estinzione di incendi di:



Materiali solidi - classe di fuoco A (legno, carta, tessuti, ecc.)



Sostanze liquide - classe di fuoco B (benzina, gasolio, ecc.)



Grassi ed oli commestibili - classe di fuoco F (olio da cucina, grassi di grigliate, ecc.)



Impianti e dispositivi elettrici

Conservazione



L'estintore nebulizzatore Fire Delete deve essere conservato a una temperatura compresa tra -5°C e $+55^{\circ}\text{C}$. Deve essere protetto dalla irradiazione solare diretta.

L'estintore deve essere conservato in un luogo asciutto e di facile accesso.

Manutenzione e garanzia



Non sono richieste particolari manutenzioni o sorveglianza.



Il ciclo di vita minimo del prodotto è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

FIRE DELETE

Estintore nebulizzatore - 400 ml

Specifiche tecniche

Diametro:	66 mm
Altezza:	253 mm
Peso approssimativo:	500 g
Volume totale:	650 ml
Volume netto:	400 ml
Pressione approssimativa di lavoro:	9 bar (0.9 MPa) \pm 5%
Distanza di scarica:	circa 6 m
Tempo minimo di scarica:	20 secondi
Agente propellente:	azoto
Agente estinguente:	soluzione liquida Fire Delete
Estinzione di fuochi di classi:	A, B e F
Pressione media di scarica:	23.2 bar
Temperatura di conservazione:	-5 °C a +55 °C
Durata minima di vita:	5 anni
Data di fabbricazione:	stampata sul fondo dell'erogatore



FLAMARK

Distributore per la Svizzera:
SWISS FIRE SOLUTION SAGL
Via La Stampa 21- 6965 Cadro TI - Svizzera
info@swissfiresolution.ch - T +41 (0)91 941 75 59